

# PTN PTN MHD44TP Матричный HDMI коммутатор 4 вх., 4 вых.



Видео вход	
Вход	х 4 разъема HDMI
Соединение на входе	Разъем HDMI
Видео выход	
Выход	х 2 разъема HDMI, 4 HDBaseT
Соединение на выходе	разъем HDMI, разъем RJ45
Общий видео сигнал	
Усиление, дБ	0
Видео сигнал	HDMI (или DVI-D)
Ширина полосы пропускания, Гбит/с	6.75
Перекрестные помехи, дБ	<-50 при 5 МГц
Уровень Входа/выхода, В	T.M.D.S. 2.9 / 3.3
Скорость коммутации, нс	200 (макс.)
Макс. частота пикселей, МГц	165
Диапазон разрешения	до 1920 x 1200 или 1080p при 60 Гц
Полное сопротивление видео сигнала, Ом	75
EDID	Поддерживает дисплеи с протяжённым полем отображения данных опознавания (EDID)
HDCP	Поддерживает HDCP 1.3, автоматическое и ручное HDCP управление

Информация о компании:

# PTN PTN MHD44TP

Матричный HDMI коммутатор 4 вх., 4 вых.

Общий аудио сигнал	
Сигнал на выходе	Сtereo цифровое аудио
Соединение на выходе	4 x 3x-контактная винтовая колодка, 4 разъема COAX (RCA)
АЧХ, кГц	0,02 ~ 20
Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ	>90 при 20Гц ~ 20кГц
Коаксиальный кабель	Поддержка PCM, Dolby, DTS 5.1
Управление	
Управление	4 выхода у ИК управления, 4 входа у ИК управления, 1 ИК-Глазок, RS-232 9-штырьковый D-разъем, кнопки (передняя панель управления), настенная панель управления PTN WP8
Общие данные	
Потребляемая мощность, Вт	48
Электропитание	110 ~ 240В, 50/60 Гц
Температура, °С	-20 ~ +70
Влажность, %	10 ~ 90
Габариты (Ш x В x Г), мм	483 x 44 x 235
Масса, кг	1.8

Информация о компании:

